



## Deklaracja zgodności nr 18/WE/2012



1. Producent: Baumit Sp. z o.o., ul. Sukiennice 6 50-107 Wrocław.  
Zakład produkcyjny: LO - ul Uchanka 9/11; 99-400 Łowicz,  
PO – ul. Partnerska 3, Główna, 62 – 010 Pobiedziska
2. **Tynk maszynowy zewnętrzny BAUMIT MPA 35**
3. Kod PKWiU 26.64.10-00.00
4. Tynk maszynowy zewnętrzny MPA 35 (zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia do tynków zewnętrznych / wewnętrznych GP) to tynk nakładany maszynowo, wykonywany jako tynk wyrównawczy lub zacierany, do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.
5. PN-EN 998-1:2012 „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska”.
6. Wymagane właściwości techniczne Tynku maszynowego zewnętrznego MPA 35

Lp	Właściwości	Wymagania
1.	Gęstość brutto w stanie suchym ( $\text{kg/m}^3$ )	1390 - 1420
2	Wytrzymałość na ściskanie	CS II
3	Przyczepność	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ FP:B
4	Absorpcja wody	W1
5	Współczynnik przepuszczalności pary wodnej ( $\mu$ )	$\leq 15$
6	Współczynnik przewodzenia ciepła ( $\text{W/m}^{\circ}\text{K}$ )	$\leq 0,47$ P=50% $\leq 0,54$ P=90%
7	Reakcja na ogień	Klasa A1
8	Trwałość	Min. 25 cykli

### 7. Raporty z badań:

Sprawozdanie z badań Nr: BB/19/07 Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych, oddział w Krakowie, Zakład betonów i kruszyw, marzec 2007.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że Tynk maszynowy zewnętrzny BAUMIT MPA 35 jest zgodny z normą PN-EN 998-1.

mgr inż. Elżbieta Świstak  
stanowisko: Kierownik Laboratorium

Łowicz 16.08.2012

Podpis: