



IZOHAN

Twój dom - nasze rozwiązania!

IZOHAN SEPARATOR B



Olejowy środek antyadhezyjny

Zapobieganie przywieraniu betonu do szalunków stalowych, drewnianych i wielkopowierzchniowych oraz impregnacja palet drewnianych.



IZOHAN SEPARATOR B



Do szalunków stalowych
i drewnianych



Nie przywiera do betonu



Bezropuszczalnikowy

IZOHAN
SEPARATOR B

IZOHAN SEPARATOR B

Lepkość

- 30-70 mm²/s (20°C)

Zużycie

- 0,02-0,06 l/m²
w zależności od chłonności podłoża

Zgodność z normą

- PN-B-19305-O-K

IZOHAN

HA
RATOR

IZOHAN SEPARATOR B - zastosowania



Szalunki stalowe
i drewniane

Szalunki o dużych
powierzchniach

Matryce

Palety drewniane

IZOHAN

IZOHAN SEPARATOR B



Tworzy się niewidzialna powłoka, która nie hydrofobuje powierzchni betonu

Beton nie ulega przebarwieniom

Uzyskujemy szczególnie czystą i równą powierzchnię betonu

IZOHAN
RATOR

IZOHAN SEPARATOR B



Beton posiada ostre brzegi i profile

Nie przywiera do betonu

IZOHAN

IZOHAN SEPARATOR B

Przeznaczony do stosowania
w warunkach przemysłowych
przez ekipy zawodowe

Neutralny zapachowo

Pozbawiony rozpuszczalników



IZOHAN

HA
RATOR

IZOHAN SEPARATOR B - właściwości



Nie przywiera
do betonu

Łatwy do usunięcia
z szalunku

Beton posiada ostre
brzegi i profile

Uzyskujemy czystą
i równą powierzchnię
betonu

IZOHAN

IZOHAN SEPARATOR B - właściwości



Neutralny
zapachowo

Beton nie ulega
przebarwieniom

Pozbawiony
rozpuszczalników

Do stosowania
do form o temp.
do 50°C

IZOHAN

IZOHAN SEPARATOR B



Zabezpieczenie szalunków
Osiedle Nova Oliva, Gdańsk

IZOHAN

HA
RATOR



Zapraszamy do współpracy!