



FARBY EMULSYJNE WEWNĘTRZNE

ZN-SN-041:2010

Rodzaj III

(odporna na tarcie na sucho)

MATOWA LATEKSOWA FARBA DO WNĘTRZ

- trwałe kolory
- doskonałe krycie
- wysoka wydajność
- łatwa aplikacja
- nie chłapie podczas malowania
- zapewnia „oddychanie” ścian

SENSEO jest emulsyjną lateksową farbą do wnętrz. Farba przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, drewnianych i z materiałów drewnopochodnych, cegły, kamienia wewnątrz pomieszczeń. Daje matowe, w pełni pozwalające „oddychać” ścianom powłoki. Dzięki Triple Advantage System farba do wnętrz SENSEO zapewnia doskonałe krycie, wysoką wydajność oraz trwałe kolory. Odpowiednio skomponowana receptura SENSEO sprawia, że aplikacja wyrobu jest wyjątkowo łatwa, a końcowy efekt dekoracyjny w pełni satysfakcjonujący.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

lepkość (Brookfield trzpień 6,50 RPM), 20°C, min.	[mPAS]	5000
gęstość, najwyżej	[g/cm ³]	1,6
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzgl. pow. 55±5% stopień 3, najwyżej	[h]	2
krycie jakościowe	II/III w zależności od koloru	
wygląd powłoki	gładka, matowa	
limit zawartości LZO (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010)	produkt zawiera max. 30 g/l	

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża	<ul style="list-style-type: none"> ● podłoże powinno być mocne, suche, bez kurzu i zatluszczeń; ● świeże tynki cementowo-wapienne mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, gipsowe – po 2 tygodniach, tzw „suche tynki” – po wyschnięciu, przeszlifowaniu i odpyleniu; ● nowe, trwałe lub o bardzo intensywnym kolorze powłoki zaleca się pomalować emulsją podkładową Śnieżka GRUNT; ● stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących, aż do odstąpienia tynku; ● stare powłoki z farb emulsyjnych, źle przylegające do podłoża usunąć; jeśli trzymają się mocno, przemyć wodą z dodatkiem detergentów; ● zmywane powłoki starych farb pozostawić do wyschnięcia; ● podłoża mocno chłonne (z wyjątkiem gładzi gipsowych), luźno związane, sypiące się i skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) zaleca się pomalować Gruntem Polimerowym ACRYL-PUTZ®. Właściwie zagruntowane podłoże powinno być matowe;
-----------------------	--

Przygotowanie podłoża	<ul style="list-style-type: none">• miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów;• nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ® Finisz, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ® Flex, w przypadku większych nierówności sypką masą szpachlową ACRYL-PUTZ® Start i pomalować emulsją podkładową Śnieżka GRUNT;• plamy po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oleju pomalować farbą akrylową Śnieżka ZACIEKI PLAMY.				
Przygotowanie wyrobu	<ul style="list-style-type: none">• możliwe jest zgęstnienie wyrobu, które ustępuje po dodaniu wody (do 5%) i dokładnym rozmieszaniu;• farbę przed malowaniem dokładnie wymieszać;• do pierwszego malowania świeżych nieimpregnowanych podłoży zaleca się rozcieńczyć farbę dodając – w zależności od chłonności podłoża – do 20% wody;• do malowania starych, dobrze przylegających powłok farby nie rozcieńczać lub rozcieńczyć dodając tylko od 3 do 5% wody.				
Malowanie	<ul style="list-style-type: none">• malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +10°C;• nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem dwie warstwy (niegruntowane trzy) farby – warstwę drugą po wyschnięciu poprzedniej, tj. po około 2-4 h;• narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie;• w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu.				
PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD					
METODY MALOWANIA	PARAMETRY MALOWANIA				
	lepkość farby	dodatek rozcieńczalnika	średnica dyszy pistoletu	ciśnienie natrysku	zalecana ilość warstw
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
Pędzel, wałek	postać handlowa	-	-	-	2
Natrysk pneumatyczny	Nie stosuje się				
Natrysk hydrodynamiczny ¹	postać handlowa		0,43÷0,66	20÷21	1-2

¹Natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO.

DATA WAŻNOŚCI: 48 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA: z tworzyw sztucznych: 2,5 L

WYDAJNOŚĆ: do 14 m²/L przy jednokrotnym malowaniu

DOSTĘPNE KOLORY: 30 gotowych kolorów

WSKAZANIA BHP i PPOŻ

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu, pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Pomieszczenie nadaje się do użytkowania po wywietrzeniu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt wodorozcieńczalny, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania od +5°C do +35°C. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.