

KARTA TECHNICZNA

Dream**FIRE** 140

gazowy wkład kominkowy (gaz ziemny lub LPG)



wnętrze:



blacha gładka



panele metalowe



czarne lustro ceramiczne (opcja)

wyłożenie paleniska:



polana ceramiczne



kamienie (opcja)



kamienie Carrara (opcja)



bazalt (opcja)

DreamFIRE 140

| | | |
|------------------------------|---------|---------|
| Rodzaj gazu | NG | LPG |
| Moc wyjściowa (kw) | 9,4 | 7,4 |
| Zużycie gazu (m³/h) (kg/LPG) | 1,1 | 0,6 |
| Przekrój komina (mm) | 130/200 | 130/200 |
| Waga (kg) | 120 | 120 |



- Wymiary panoramicznej fasady zapewniają idealną wizję ognia.
- Niewidoczna ramka fasady, brak elementów stalowych.
- Pełna kontrola za pomocą pilota radiowego zasilanego baterią 6F22 (9V).

- Centralka zasilana przez 4 baterie 1.5 V.

- Zestaw do konwekcji gorącego powietrza w standardzie.

- Wykonany z niepalnych materiałów.

- Komin dwuścienny spalinowo – powietrzny.

- Do urządzenia mogą być podłączone wyłącznie oryginalne rury spalinowo – powietrzne w systemie DFKK; zawsze jeden metr pionowy nad urządzeniem.

- Przejście przez ścianę: maksymalna długość rur – 3m (zawsze używaj 130/200 mm i 1 metr pionowo nad urządzeniem)

- Przejście przez dach: zawsze jeden metr pionowo nad urządzeniem 130/200 mm, później można zredukować do 100/150mm, jeśli to możliwe.

- Regulowane nóżki ułatwiające instalację.

Wnętrze: blacha gładka lub panelowa w standardzie; opcjonalnie czarne lustro ceramiczne pogłębiające wizję ognia.

- Wyłożenie paleniska: polana ceramiczne imitujące drewno kominkowe w standardzie; opcjonalnie kamienie, kamienie Carrara lub bazalt.

- Opcjonalnie dostępny pilot dotykowy.



standard

of



* Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w urządzeniu.

RYSUNEK TECHNICZNY

