

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA



## AURA ODS 700 STANDARD OKNO DACHOWE

### Zastosowanie

W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej  
W pomieszczeniach zamieszkałych i niezamieszkałych  
Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni

Wraz z odpowiednim kołnierzem nadaje się do wszystkich rodzajów pokryć dachowych

### Właściwości

Środkowa oś obrotu  
Nawiewnik wentylacyjny, 22-35 m<sup>3</sup>/h\*  
Elegancka klamka u dołu skrzydła  
Dwie pozycje wentylacyjne dzięki funkcji mikrouchyłu w klamce

Łatwy montaż

10 lat gwarancji

### Material

Laminowane drewno sosnowe  
Drewno pozyskane z certyfikowanych zasobów leśnych ( PEFC )  
Doskonały wygląd - brak sęków na widocznych powierzchniach  
Zabezpieczone przeciwgrzybiczenie

Lakier akrylowy

### Oblachowanie okna

Aluminiowe, lakierowane, w kolorze RAL 7043

### Klamka

Ergonomiczna klamka z odlewanej cynku

### Zawias

Centralna oś obrotu

\* Przy ciśnieniu 10 Pa

WARIANT	700
<b>Pakiet szybowy</b>	
Konstrukcja	4-16-4H
Pakiet szybowy o łącznej grubości 24mm	■
Powłoka niskoemisyjna	■
Gaz szlachetny ( argon )	■
Hartowane	■
U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> K)	1.1
Całkowita przenikalność energii słonecznej	0.60
U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> K)	1.4
Wodoszczelność	E1500
Przepuszczalność powietrza	Class 4
Odporność na obciążenie wiatrem	Class C4
Izolacyjność akustyczna (npd)	32 (-1,-5) dB
<b>Kolor</b>	
Naturalne drewno	■

### WYMIARY

KOD	WYMIAR NOMINALNY	ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY		WYMIAR SZYBY		UŻYTECZNA POWIERZCHNIA SZYBY		
		SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	FAKTYCZNA POWIERZCHNIA OŚWIETLENIA (m <sup>2</sup> )
ODS7005578	55 x 78 cm	55 cm	78 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
ODS70066118	66 x 118 cm	66 cm	118 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
ODS7007898	78 x 98 cm	78 cm	98 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
ODS70078118	78 x 118 cm	78 cm	118 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
ODS70078140	78 x 140 cm	78 cm	140 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729

### TABELA KOMPATYBILNOŚCI KOŁNIERZY

KOD ROZMIARY	KOŁNIERZ DO POKRYĆ PŁASKICH	KOŁNIERZ FALISTY
55x78	KPS 55x78	KFS 55x78
66x118	KPS 66x118	KFS 66x118
78x98	KPS 78x98	KFS 78x98
78x118	KPS 78x118	KFS 78x118
78x140	KPS 78x140	KFS 78x140

### TABELA KOMPATYBILNOŚCI ROLETA

ROLET ZACIEMNIAJĄCA	ROLETA PRZYCIEMNIAJĄCA	MARKIZA
DUR 55x78	RHRCXA	MIRCXA
DUR 66x118	RHRFXA	MIRFXA
DUR 78x98	RHRMXA	MIRMXA
DUR 78x118	RHRMXA	MIRMXA
DUR 78x140	RHRMXA	MIRMXA