

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 84/21/CH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	<b>MATIZOL W/PV – SUPER SBS</b>
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Izolacja wodochronna dachu Izolacja wodochronna dachu podlegająca badaniu reakcji na ogień
3. Producent:	„Izolacja Matizol” Sp. z o.o. 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 32 www.matizol.pl
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+ System 3
5. Norma zharmonizowana: Jednostka lub jednostki notyfikowane:	EN 13707:2004+A2:2009 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr 1434
6. Deklarowane właściwości użytkowe:	

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1.	<b>Odporność na działanie ognia zewnętrznego</b>	NPD
2.	<b>Reakcja na ogień</b>	Klasa E
3.	<b>Wodoszczelność</b>	30 kPa
4.	<b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>	Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż: $(450 \pm 150)$ N/50mm - kierunek w poprzek: $(350 \pm 150)$ N/50mm
		Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż: $(30 \pm 15)$ % - kierunek w poprzek: $(35 \pm 15)$ %
5.	<b>Odporność na przerastanie korzeni</b>	NPD
6.	<b>Odporność na obciążenie statyczne</b>	NPD
7.	<b>Odporność na uderzenie</b>	NPD
8.	<b>Wytrzymałość na rozdzieranie</b>	Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem - kierunek wzdłuż: $(200 \pm 100)$ N - kierunek w poprzek: $(300 \pm 120)$ N
9.	<b>Wytrzymałość złącza</b>	NPD
10.	<b>Trwałość</b>	Odporność na spływanie po sztucznym starzeniu: $(100 \pm 10)^\circ\text{C}$
11.	<b>Głębokość</b>	Głębokość w niskiej temperaturze: $\leq -15^\circ\text{C}$
12.	<b>Substancje niebezpieczne</b>	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Gorlicach, dnia 09.07.2021

MANAGER  
Działu R&D  
  
Piotr Brzeżański