



Deklaracja zgodności nr 10/WE/2012



1. Producent: Baunit Sp. z o.o., ul. Sukiennice 6 50-107 Wrocław.
Zakład produkcyjny: LO - ul Uchanka 9/11; 99-400 Łowicz,
PO – ul. Partnerska 3, Główna, 62 – 010 Pobiedziska
2. **Zaprawa murarska 100 BAUMIT MM 100**
3. Kod PKWiU 26.64.10-00.00
4. Typ zaprawy: zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia – Typ G. Zaprawa murarska 100 BAUMIT MM 100 przeznaczona jest do murowania wszystkich powszechnie stosowanych cegieł i bloczków budowlanych, do murowania ścian nośnych i działowych.
5. PN-EN 998-2:2012 „Wymagania dotyczące zapraw do murów, część 2 – zaprawa murarska”.
6. Deklarowane właściwości techniczne Zaprawy murarskiej Baunit MM 100

Poz.	Właściwości	Wymagania
1.	Czas zachowania właściwości roboczych	2 godziny
2.	Zawartość chlorków	≤ 0,05 %
3.	Klasa wytrzymałości na ściskanie	M 10
4.	Początkowa wytrzymałość muru na ścinanie [N/mm ²]	≥ 0,15 (wartość tabelaryczna)
5.	Współczynnik absorpcji wody [kg/(m ² *min ^{0,5})]	≤ 0,25
6.	Przepuszczalność pary wodnej μ	15/35 (wartość tabelaryczna)
7.	Trwałość	Zaprawa mrozoodporna
8.	Reakcja na ogień	Klasa A1

7. Notyfikowana jednostka certyfikująca:
ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Numer notyfikacji: 1487
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji: 1487-CPD-034-02

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że Zaprawa murarska BAUMIT MM100 jest zgodna z normą PN-EN 998-2.

Łowicz 23.08.2012

mgr inż. Elżbieta Świstak
Stanowisko: Kierownik Laboratorium

Podpis: