

1. Producent wyrobu budowlanego:**Dolina Nidy Sp. z o.o.****Leszcze 15, 28-400 Pińczów****2. Nazwa wyrobu budowlanego, oznaczenie normowe, klasyfikacja statystyczna:****GIPS SZPACHLOWY F****Masa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo – kartonowych, Masa dwu-funkcyjna, do nakładania ręcznego. Standardowy czas wiązania 3B – EN 13963****PKWiU 23.69.11.0****3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:****Gips szpachlowy F przeznaczony jest do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych wraz z siatką zbrojącą oraz wypełniania niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian lub sufitów wewnątrz pomieszczeń.****4. Specyfikacja techniczna:****Polska Norma PN-EN 13963:2008. Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych – definicje, wymagania i metody badań.****5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

<i>Lp.</i>	<i>Cecha techniczna</i>	<i>Wartość deklarowana</i>
1.	Początek czasu wiązania	– nie wcześniej niż 60 min, – nie później niż 180 min.
2.	Przyczepność do podłoża	nie mniej niż 0,25 MPa
3.	Pozostałość na sicie 0,315 mm	0,0 %
4.	Pozostałość na sicie 0,200 mm	< 1,0 %
5.	Obciążenie niszczące przy zginaniu	nie mniej niż 200 N
6.	Reakcja na ogień	Klasa A 1

Wyrób jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13963:2008 oraz posiada oznakowanie CE zgodnie z załącznikiem ZA normy PN-EN 13963:2008

Wyrób podlega ocenie zgodności według Tablica ZA.2 i ZA.3b oraz zakładowej kontroli produkcji:

- **Raport z badań typu nr 06/02/2012 wydany przez Dział Badawczo-Rozwojowy Doliny Nidy sp. z o.o.**
- **Sprawozdanie z badań nr EKW/351/2012 wydane przez Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT 41-800 Zabrze, ul. Galla 27 B**
- **Classification report no.: 2006-6-1648-01, MPA Dresden GmbH Notified Body no. 0767**

Leszcze 10.08.2006 r.

Wydanie VI

Aktualizacja: 02.10.2012 r

DYREKTOR
ds. Technologii

Mariusz Hynowski