

SUPERROCK

PRODUKT

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej.

ZASTOSOWANIE

Niepalne ocieplenie stropodachów wentylowanych i poddaszy, stropów drewnianych i podłóg na legarach, sufitów podwieszonych, np. nad nieogrzewanymi pomieszczeniami, ścian trójwarstwowych, ścian z elewacją z paneli (np. siding, deski), ścian o konstrukcji szkieletowej i ścian osłonowych, ścian działowych.



INFORMACJE TECHNICZNE

| Obszar | Opis |
|---|--|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: | $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$ |
| Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | $0,38 \text{ kN/m}^3$ |
| Klasa reakcji na ogień | A1 wyrób |
| Kod wyrobu | MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 grub. 40 mm |
| | MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1 grub. 50 - 99 mm |
| | MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 grub. 100 - 200 mm |
| Polska Norma | EN 13162:2012 |
| Certyfikat Zgodności CE | 1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P |
| Atest higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |

Wymiary i pakowanie:

| Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny R_D [m ² •K/W] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Ilość m ² w paczce [m ²] | Ilość paczek na palecie [szt.] | Ilość m ² w ROCKPAK-u [m ²] |
|--------------|----------------|--------------|--|----------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1000 | 610 | 40 | 1,1 | 18 | 10,98 | 30 | 329,4 |
| 1000 | 610 | 50 | 1,4 | 15 | 9,15 | 30 | 274,5 |
| 1000 | 610 | 60 | 1,7 | 12 | 7,32 | 30 | 219,6 |
| 1000 | 610 | 75 | 2,1 | 10 | 6,1 | 30 | 183 |
| 1000 | 610 | 80 | 2,25 | 10 | 6,1 | 30 | 183 |
| 1000 | 610 | 100 | 2,85 | 8 | 4,88 | 30 | 146,4 |
| 1000 | 610 | 120 | 3,4 | 7 | 4,27 | 30 | 128,1 |
| 1000 | 610 | 140 | 4 | 6 | 3,66 | 30 | 109,8 |
| 1000 | 610 | 150 | 4,25 | 5 | 3,05 | 30 | 91,5 |
| 1000 | 610 | 160 | 4,55 | 5 | 3,05 | 30 | 91,5 |
| 1000 | 610 | 200 | 5,7 | 4 | 2,44 | 30 | 73,2 |
| 1000 | 565 | 50 | 1,4 | 15 | 8,48 | 30 | 254,25 |
| 1000 | 565 | 75 | 2,1 | 10 | 5,65 | 30 | 169,5 |
| 1000 | 565 | 100 | 2,85 | 8 | 4,52 | 30 | 135,6 |
| 1000 | 565 | 120 | 3,4 | 7 | 3,95 | 30 | 118,5 |
| 1000 | 565 | 150 | 4,25 | 5 | 2,83 | 30 | 84,75 |
| 1000 | 565 | 200 | 5,7 | 4 | 2,26 | 30 | 67,8 |

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.