WENTIROCK

PRODUKT

Płyty ze skalnej wełny mineralnej z wierzchnią warstwą utwardzoną.

ZASTOSOWANIE

Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna ścian zewnętrznych z elewacją z paneli, np. blacha, siding, deski, ścian zewnętrznych z elewacją z kamienia, szkła.

INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar	Opis
Współczynnik przewodzenia ciepła:	
- deklarowany	λ_D= 0,037W/mK
- obliczeniowy	λ_{obl} = 0,038 W/mK
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym:	
- dla gr. < 80 mm	1,10 kN/m³
- dla gr. > = 80 mm	0,81kN/m³ to 0,75kN/m³
Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób
Kod wyrobu	MW - EN 13162-T4-CS(10)10-TR7,5-WS-MU1 dla grub. 20-79 mm
	MW - EN 13162-T4-CS(10)10-TR7,5-WS-AW 0,95-MU1 dla grub. 80-200 mm
Polska Norma	EN 13162:2012
Certyfikat Zgodności CE	1390-CPR-0296/11
Atest higieniczny	HK/B/0439/01/2011

Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Opór cieplny R_D [m²•K/W]	Ilość płyt w paczce [szt.]	Ilość m² w paczce [m²]
1000	600	50	1,35	8	4,8
1000	600	60	1,6	6	3,6
1000	600	80	2,15	6	3,6
1000	600	100	2,7	4	2,4
1000	600	120	3,2	4	2,4
1000	600	150	4,05	4	2,4
1000	600	180	4,85	3	1,8
1000	600	200	5,4	3	1,8

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.