

ANTIGRAVEL

Powłoka zabezpieczająca typu "baranek" do karoserii samochodowych



- Elastyczna powłoka do ochrony zderzaków, progów i dolnych elementów nadwozia przed uderzeniami kamieniem i korozją
- Nie zawiera substancji bitumicznych ani asfaltu
- Posiada właściwości wygłuszające i antykorozyjne
- Daje się malować po utwardzeniu
- Dostępny w kolorze białym, szarym i czarnym

ZASTOSOWANIE

- Zabezpieczanie spoilerów, progów i podwozi samochodowych przed uszkodzeniami i korozją.
- Zabezpieczanie malowanych powierzchni karoserii samochodowych

DANE TECHNICZNE

Podstawa	Żywice syntetyczne
Utwardzanie	Wysychanie fizyczne
Kolor	Biały, szary, czarny
Gęstość	0,81 g/cm ³
Czas wysychania	Ok. 40-60 minut
Temperatura nakładania	Od +10°C do +25°C
Opakowanie	Aerozol 500 ml, puszki 1l

SPOSÓB UŻYCIA

- Powierzchnia obrabiana musi być czysta, sucha i wolna od kurzu, tłuszczu oraz śladów korozji.
- Osłonić nieobrabiane części karoserii. Dla poprawienia przyczepności zaleca się zmatowienie powierzchni papierem ściernym.
- Nakładać powłokę zabezpieczającą bezpośrednio z puszki aerozolowej, pistoletem pneumatycznym lub za pomocą pędzla bądź wałka. Wymagane ciśnienie: 4 bary przy 2-4 mm końcówce aplikatora. W razie potrzeby rozcieńczać styrenem.
- Zalecana temperatura nakładania: od +10 do +25°C. Czyszczenie: za pomocą rozpuszczalnika. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem i zamknąć szczelnie po zakończeniu pracy.
- Naprawa ubytków: ANTIGRAVEL.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w fabrycznym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturach od + 5°C do + 25°C.

NORMY I CERTYFIKATY

Produkt wytwarzany jest przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z wymogami jakościowymi normy ISO 9002. Posiada następujące dopuszczenia do obrotu: Atest PZH: HK/B/0824/07/2000

ZALECENIA BHP

Przy aplikacji przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy, a w szczególności:

- Chronić przed dziećmi
- Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym
- Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu
- Nie wdychać pary
- Unikać zanieczyszczenia skóry
- Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym
- Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.