

TAŚMY USZCZELNIAJĄCE PL2/1, NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY PL2/1, NAROŻNIK WEWNĘTRZNY PL2/1, MANKIET ŚCIENNY PL3, MANKEY PODŁOGOWY PL3

Taśmy, narożniki i mankiety uszczelniające w systemach izolacji wewnętrznych i zewnętrznych KREISEL

Przeznaczenie

Taśmy PL2/1, narożniki PL2/1 oraz mankiety ściennie i podłogowe typu PL3 przeznaczone są do zabezpieczeń przed przenikaniem wilgoci i wody. W połączeniu z płynną folią FOLBIT 800, zaprawą uszczelniającą BUDOSZCZEL-H 810 lub zaprawą polimerowo- cementową AQUASZCZEL 820 służą do wykonywania uszczelnień łazienek, kabin prysznicowych, tarasów, balkonów, basenów itp. W przypadku taśm i narożników stosuje się je na styku dwóch ścian, ściany z podłogą, itp. Mankiety uszczelniające podłogowe i ściennie przeznaczone są do uszczelnień przejść rurowych oraz instalacyjnych. Wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Wodo i mrozoodporne.

Dane techniczne

Taśmy uszczelniające:

Długość rolki: 10 lub 50m

Szerokość rolki: 12cm (szerokość uszczelnienia 7cm)

Narożniki uszczelniające:

Szerokości: 12cm (szerokość uszczelnienia 7cm)

Mankiet ścienny:

120x120mm

Mankiet podłogowy:

350x350mm

Dane wykonawcze

Temperatura stosowania: jak zapraw uszczelniających

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża: Podłoża powinno być wolne od kurzu, sadzy, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, farb, itp.

Sposób stosowania: W miejscu uszczelnienia przesmarować zaprawą uszczelniającą i przyłożyć element uszczelniający, następnie docisnąć i przesmarować siatkę zaprawą izolacyjną.

Czyszczenie narzędzi:

Nie wymagane

Opakowania:

Taśmy uszczelniające

Długość rolki: 10 lub 50m

Szerokość rolki: 12cm (szerokość uszczelnienia 7cm)

Narożniki uszczelniające:

- pakowany min 1 sztuka

Mankiety ściennie:

- pakowane 25 i 2szt.

Mankiety podłogowe

- pakowane 10 i 1 sztuka

Przechowywanie:

Nieograniczone.

Dokument odniesienia:

AT-15-6187/2010

Data aktualizacji:

03/2011