



ŚNIEŻKA KOLOR FASADA

EMULSJA AKRYLOWA DO ŚCIAN FASAD I ELEWACJI

PN-C 81913:1998

- Odporna na warunki atmosferyczne
- Doskonale przyczepna do podłoża
- wysoka odporność na światło i UV
- doskonałe krycie do 12m²/l
- trwałe kolory

ŚNIEŻKA KOLOR FASADA jest zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej żywicy akrylowej z dodatkiem środków wspomagających i uszlachetniających. Charakteryzuje się: doskonałym kryciem, wydajnością oraz trwałością uzyskanego koloru. Daje matowe i w pełni pozwalające „oddychać ścianom” powłoki doskonale przyczepne do podłoża i odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Baza po skolorowaniu w systemie Śnieżka KOLOR przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania elewacji i nowych budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej, przemysłowej, malowania elewacji budynków wykonanych z podłoży: betonowych, cementowo-wapiennych, tynków, cegły, drewna i materiałów drewnopochodnych.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU		
lepkość (kubek cylindryczny ϕ 6mm), 20°C	[s]	Baza A 12-18; Baza B 12-18 Baza C 12-18
gęstość, najwyżej	[g/cm³]	Baza A 1,6 Baza B 1,5 Baza C 1,5
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 3, najwyżej	[h]	2
krycie jakościowe		II
wygląd powłoki	Baza A biała, matowa Baza B matowa Baza C matowa	
Limit zawartości LZO dla tego produktu: kat. (A/c/FW), 40 g/l (2010) Produkt zawiera max 40 g/l		
SPOSÓB STOSOWANIA		
przygotowanie podłoża	<ul style="list-style-type: none">• podłoże po winno być mocne, suche, bez kurzu i zafuszczeń• świeże tynki cementowo-wapienne lub beton mogą być malowane po 4 tygodniach od ich położenia• stare powłoki z farb emulsyjnych, źle przylegające do podłoża lub łuszczące się usunąć• podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane zaleca się pomalować jeden raz Impregnatem Wzmacniająco-Gruntującym do Przygotowania Podłoża SUPER-DOM. Właściwie zagruntowane podłoże powinno być matowe• nierówności oraz spękania wyrównać masą tynkarską, cementową cementowo-wapienną lub szpachlówką ACRYL-PUTZ FASADA.	
przygotowanie wyrobu	<ul style="list-style-type: none">• wyrób zakolorować wg. receptury dostępnej w systemie Śnieżka KOLOR• farbę przed malowaniem dokładnie wymieszać• przed dozowaniem pigmentu opakowanie odwrócić deklek do dołu, zapewni to równomierne wymieszanie produktu• do farby nie dodawać wapna ani kredy• do pierwszego malowania świeżych nie impregnowanych podłoży zaleca się rozcieńczyć farbę w zależności od chłonności podłoża dodając do 20% wody• na zagruntowane podłoże nakładać farbę nierozcieńczoną	
malowanie	<ul style="list-style-type: none">• malować temperaturze otoczenia i podłoża od +10°C do +30°C• nie malować w złych warunkach atmosferycznych tj. w czasie mgły, deszczu, przelotnego śniegu• nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem dwie warstwy farby – warstwę drugą po wyschnięciu poprzedniej tj. po około 4h• narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie• przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętych pojemnikach	
PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD		

FFiL ŚNIEŻKA S.A.

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

www.sniezka.pl e-mail: marketing@sniezka.pl

SYSTEM KOLOROWANIA

METODY MALOWANIA	PARAMETRY MALOWANIA				
	lepkość farby	dodatek rozcieńczalnika	średnica dyszy pistoletu	ciśnienie natrysku	zalecana ilość warstw
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
<i>pędzel, wałek</i>	<i>postać handlowa</i>	-	-	-	2
<i>natrysk pneumatyczny</i>	-	-	-	-	-
<i>natrysk hydrodynamiczny *</i>	<i>postać handlowa</i>	-	0,43÷0,66	20÷21	1-2

*-natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO

OKRES GWARANCJI: 24 miesięcy od daty produkcji

TEMPERATURA od +5°C do 30°C

PRZECHOWYWANIA

OPAKOWANIA: puszki metalowe:

Baza A; 2,82; 4,7; 9,4l

Baza B; 2,7; 4,5; 9l

Baza C; 2,7; 4,5; 9l

WYDAJNOŚĆ: do 12m²/l przy jednokrotnym malowaniu

DOSTĘPNE KOLORY: dowolny kolor z palety barw NCSR (blisko 2213 kolorów) i RAL farby elewacyjne

WSKAZANIA BHP i PPOŻ

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt wodorozcieńczalny, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

FFiL ŚNIEŻKA S.A.

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

www.sniezka.pl e-mail: marketing@sniezka.pl