

Taśmy budowlane Eurovent

Zastosowanie	UNO COLD	UNO	TOPBAND	PUR	DUO	BUTYL	TOPBAND FASSADE	ALUFIX	COMPRI
wewnętrzna strona dachu	■	■			■	■		■	■
zewnątrzna strona dachu (> 15°)	■		■	■	■	■	■		■
zewnątrzna strona dachu (< 15°)	■			■		■	■		
uszczelnienie membran dachowych	■		■	■	■	■	■		
naprawa membran dachowych	■		■				■		
uszczelnienie folii paroizolacyjnych	■	■			■	■		■	
naprawa folii paroizolacyjnych	■	■						■	
uszczelnienie gwoździ		■	■	■	■	■			■
otwory przelotowe	■	■	■				■		
temp. stosowania > 5°C	■	■	■	■	■	■	■	■	■
temp. stosowania < 0°C	■								
nierówne podłoże	■	■	■	■	■	■	■		■

Membrany, folie, tworzywa sztuczne

włóknina / tkanina	■	■	■		■	■	■		
papier		■			■	■			
polietylen / polipropylen	■	■			■	■			■
twarde PCV	■	■			■	■			
metalizowane / aluminiowe	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Drewno

oszlifowane	■	■	■	■	■	■	■	■	■
nieoszlifowane	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lakierowane	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Materiały chłonne

beton / tynk				■		■			
cegła						■			
płyty gipsowo-włóknowe	■	■		■	■	■			

Inne

styropian / poliuretan					■	■	■		■
metal	■	■	■	■	■	■	■		
szkło	■	■	■	■	■	■	■		