

Deklaracja zgodności CE nr 2/2013
Styropianex 20 EPS 100-036

1. Producent wyrobu budowlanego:

Styropianex, Produkcja i Sprzedaż Styropianu, Eugeniusz Bucior
Ul. Fabryczna 6, 37-300 Leżajsk

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Izolacja termiczna z polistyrenu ekspandowanego
Płyty Styropianex 20 EPS 100-036

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 25.21.41-20.00

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej; podłogi na gruncie przy małych obciążeniach; podłogi na wszystkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji; stropy wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi i nie ogrzewanymi; stropy nad przejazdami; stropy wewnętrzne z okładziną mocowaną do izolacji cieplnej; stropy wentylowane dwudzielne; stropodachy pełne i wentylowane; tarasy i balkony; dachy strome między i pod krokiewiami.

5. Specyfikacja techniczna:

Polska Norma PN-EN 13163:2009 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3 -BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS.(70,-)2-DLT(1)5

Cecha	klasa/ poziom	Tolerancja /wymagania
Grubość	T1	+/- 2mm
Długość	L1	min(+/- 0,6%: +/-3mm)
Szerokość	W1	min(+/- 0,6%: +/-3mm)
Prostokątność	S1	+/- 5mm/1000mm
Płaskość	P3	+/- 10mm
Wytrzymałość na zginanie	BS 150	> 150kPa
Naprężenia przy 10% odkształceniu względnym	CS(10)100	> 100 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych	DS.(N)5	+/- 0,5 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności	DS.(70,-)2	< 2%
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury	DLT(1) 5	< 5%
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	-	< 0,036 W/(mK)
Klasa reakcji na ogień	E	-

7. Warunki stosowania:

Unikać kontaktu EPS z materiałami powodującymi rozpuszczanie lub pęcznienie.

Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności podczas montażu EPS jest nietoksyczny i chemicznie obojętny, nie zawiera CFC, HCFC i formaldehydu.

8. Nazwa laboratorium oraz numer raportu z badań typu:

Laboratorium łączników i wyrobów budowlanych LOK z siedzibą w Katowicach,
Działające przy ITB- europejskiej jednostce notyfikowanej nr 1488
Raport z badań nr LOK 02-2512/12/Z00OSK

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wybór budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Data wystawienia 07.01.2013r.


STYROPIANEX
EUGENIUSZ BUCIOR
PRODUKCJA I SPRZEDAŻ STYROPIANU
Eugeniusz Bucior
37-300 Leżajsk, ul. Fabryczna 6, tel 17 242 82 40, fax 17 240 24 71
e-mail: styropianex@styropianex.pl
NIP 816 000 23 83 / Regon 690113936

Eugeniusz Bucior - właściciel

WŁAŚCICIEL FIRMY

Eugeniusz Bucior