

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 2/2013

1. **Producent wyrobu:** Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych  
PROMAX Sp. z o. o. Giebnia 25, 88-170 Pakość
2. **Nazwa wyrobu:** Płyty styropianowe EPS 70 – 040 FASADA
3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu:** PKWiU 25.21.41-20.00
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania:** Izolacja cieplna cokołów w Bezspoinowych Systemach Ociepleń, izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną normalnie obciążoną, płyty warstwowe ściennie i dachowe z okładzinami z papy, izolacja cieplna podłóg pod podkładem z prefabrykowanych płyt, izolacja cieplna podłóg pod podkładem posadzkowym normalnie obciążoną, izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym normalnie obciążoną, izolacja cieplna stropodachów pełnych bez dostępu powietrza.
5. **Specyfikacja techniczna:** PN-EN 13163 „Wyroby do izolacji Ciepłej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.”  
Polski Komitet Normalizacyjny, grudzień 2009r.
6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

**EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100**

<i>cecha</i>	<i>klasa/poziom</i>	<i>tolerancja/wymaganie</i>
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda$		$\leq 0,040 \text{ W(m}^{\circ}\text{K)}$
Grubość	T2	$\pm 1 \text{ mm}$
Długość	L2	$\pm 2 \text{ mm}$
Szerokość	W2	$\pm 2 \text{ mm}$
Prostokątność	S2	$2 \text{ mm} / 1000 \text{ mm}$
Płaskość	P3	$\pm 10 \text{ mm}$
wytrzymałość na zginanie	BS 115	$\geq 115 \text{ kPa}$
naprężenia przy 10 % odkształceniu względnym	CS (10) 70	$\geq 70 \text{ kPa}$
stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych	DS (N) 2	$\pm 0,2 \%$
stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności	DS (70,-) 2	$\leq 2 \%$
wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych	TR100	$\geq 100 \text{ kPa}$
klasa reakcji na ogień	E	

7. **Nazwa jednostki badawczej:** Jednostka notyfikowana nr 1488 - Instytut Techniki Budowlanej Laboratorium Łączników i Wyrobów Budowlanych LOK, al. Korfantego 191, 40-153 Katowice, nr raportu z badań typu: 75/04/161/M-2/<sup>λ</sup> HFM I,  
nr 292/11/M-2/<sup>λ</sup> HFM I.
8. **Klasa reakcji na ogień:** E, nr raportu z badań: 104/04,  
208/12/M-1/Oz.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Pakość, dnia 3.01.2013.

.....  
Podpis osoby upoważnionej